

ACM-E SERIE



Geheel RVS

Krachtige 28kHz digitale
geluidsgeneratoren van
1.000 Watt per stuk

Gebruiksvriendelijke
interface op 7 inch touch
screen met PLC besturing

- Een lage ultrasoon frequentie van 28 khz
- Zeer effectief bij zware vervuiling
- Digitale en gesynchroniseerde sinusgolven
- Zeer hoog energie-rendement
- Geluidsnivo onder de 78 dba
- Zeer goede thermische isolatie 70 mm
- Een hoog wattage per liter
- Verwachte levensduur van de transducers bij dagelijks gebruik is 12 tot 15 jaar
- De vervanging van de std. 1.000 Watt elementen is eenvoudig
- Gepatendeerd Laminar Flow System (LFS). Drijvend vuil wordt in de autocyclus afgevoerd
- De ultrasoon reiniger is geheel van RVS
- Kan worden voorzien van een hybride verwarming
- Bediening door 7" touchscreen
- I.c.m. een PLC zijn er vele mogelijkheden, b.v. het automatisch opstarten van een schoonmaakcyclus, maar ook het monitoren van het energieverbruik.

Technische specificaties

Model	Max. bel. laadplatform	Max. statisch gewicht	Ultrasoon vermogen	Verwarming vermogen	Afm. platform (mm)	Bruikbare hoogte (mm)	Externe afm. open deksel (mm)
ACM-100E	50 kg	100 kg	1 kW	3,75 kW	564 x 290	465	700 x 510 x 475
ACM-200E	75 kg	470 kg	3 kW	11 kW	760 x 367	500	1.807 x 1.102 x 1.735
ACM-300E	235 kg	700 kg	4 kW	11 kW	850 x 507	545	2.010 x 1.220 x 1.812
ACM-450E	350 kg	1.000 kg	5 kW	11 kW	1.070 x 505	600	2.270 x 1.360 x 1.891
ACM-650E	500 kg	1.600 kg	7 kW	15 kW	1.310 x 620	600	2.448 x 1.492 x 2.090
ACM-1000E	800 kg	2.000 kg	9 kW	22 kW	1.444 x 690	680	2.610 x 1.830 x 2.741

Optionele apparatuur

- Pneumatische of hydraulische platformlift
- Veiligheidsbehuizing voor laadsysteem
- Filterpatroon of zakfiltratie voor ultrasoon tank
- Automatisch water bijvullen
- Automatisch doseersysteem voor vloeibare wasmiddelen
- Tank voor afwasmiddel
- Automatische oliescheiding voor ultrasoon tank
- Luchtbellen of waterjets voor spoeltanks
- Actieve koolstoffilters voor spoelstadia
- Sprinklersysteem voor het spoelen van onderdelen
- Osmose-installatie voor de productie van gedemineraliseerd water
- Aangepaste manden en hefbalken
- Stoomafzuiging voor een gezonde werkomgeving
- Laad- en losbanden, handmatig of gemotoriseerd
- Ultrasonische sets in spoelstadia voor speciale toepassingen



Externe filterunit (optioneel)



Automatisch zeep doseersysteem (optioneel)

