

EASY LIJN



Gebruiksvriendelijke interface op 7 inch touch screen met PLC besturing

Krachtige 28kHz digitale ultrasoon generatoren van 1.000 Watt per stuk

Geheel RVS

- Een lage ultrasoon frequentie van 28 khz
- Zeer effectief bij zware vervuiling
- Digitale en gesynchroniseerde sinusgolven
- Zeer hoog energie-rendement
- Geluidsnivo onder de 78 dba
- Zeer goede thermische isolatie 50 mm
- Een hoog wattage per liter
- Verwachte levensduur van de transducers bij dagelijks gebruik is 12 tot 15 jaar
- De vervanging van de std. 1.000 Watt elementen is eenvoudig
- Gepatendeerd Laminar Flow System (LFS).
Drijvend vuil wordt in de autocyclus afgevoerd
- De ultrasoon reiniger is geheel van RVS
- Kan worden voorzien van een hybride verwarming
- Bediening door 7" touchscreen
- I.c.m. een PLC/HMI zijn er vele mogelijkheden, bijv. het automatisch opstarten van een schoonmaakcyclus, maar ook het monitoren van het energieverbruik.

Technische specificaties

Model	Max. bel. laadplatform	Max. statisch gewicht	Ultrasoon vermogen	Verwarming vermogen	Afm. platform (mm)	Bruikbare hoogte (mm)	Externe afm. open deksel (mm)
EASY-170	50 kg	100 kg	1 kW	3,75 kW	675 x 395	270	1.513,5 x 1.121 x 868
EASY-350	125 kg	250 kg	2 kW	7,5 kW	875 x 555	350	1.543,5 x 1.451 x 1.127
EASY-570	200 kg	400 kg	3 kW	11,25 kW	1075 x 705	400	1.760,5 x 1.691 x 1.292

Afmetingen van alle modellen zijn op te vragen middels werktekeningen. Neem hiervoor contact met ons op.

Optionele apparatuur

- Pneumatische of hydraulische platformlift
- Veiligheidsbehuizing voor laadsysteem
- Diversen filtratie mogelijkheden
- Filterpatroon of zakfiltratie voor ultrasoon tank
- Automatisch water bijvullen
- Automatisch doseersysteem voor vloeibare wasmiddelen en poeders
- Vol automatisch chemie bijdoseren
- Automatische oliescheiding voor ultrasoon tank
- Luchtbellen of waterjets voor spoeltanks
- Actieve koolstoffilters voor spoelstadia
- Sprinklersysteem voor het spoelen van onderdelen
- Osmose-installatie voor de productie van gedemineraliseerd water
- Aangepaste manden en hefbalken
- Dampafzuiging voor kleinere ruimtes
- Laad- en losbanden, handmatig of gemotoriseerd
- Ultrasonische sets in spoelstadia voor speciale toepassingen
- Volledige robotisering van u lijn



Externe filterunit



Automatisch zeep doseersysteem



ProSonic
it's about creativity

Blaaksedijk 30
4793 RN Fijnaart | The Netherlands
t. 0168 46 44 22 | info@prosonic.eu
www.prosonic.eu